

MS9540 Series / MS9535 Series

MS9540 Series

- ▶ 上面トリガタイプのレーザーキャナ
- ▶ タッチ読みから離し読みまで対応
- ▶ オートスタンド標準付属
- ▶ スタンド検知で読取モードを自動切替
- ▶ バーコードが密集していても狙い読みが可能

MS9540シリーズは、汎用的なシングルラインレーザーキャナです。バーコードを近づけるとレーザーを自動で照射し、目的のバーコード上を走査しているときにトリガボタンを押すとバーコードを読み取ります。この機能により、バーコードが密集していても狙い読みが可能です。オートスタンド標準付属で、ハンズフリーオペレーションにも対応します。

USB (HID & 仮想COM) インタフェース RS232シリアルインタフェース PS/2キーボードインタフェース

MS9540USB / MS9540RS / MS9540KB

標準価格(税込) **51,450円**
(本体価格 49,000円)

MS9535 Series

- ▶ Bluetooth搭載のワイヤレスキャナ
- ▶ 1回の充電で1万件以上を読取可能
- ▶ 壁掛け使用もできる専用クレードル
- ▶ 通信圏外では、読み取ったデータを約250件(8KB)保存可能

MS9535シリーズは、取扱いが容易なワイヤレスキャナです。専用のクレードル(充電受信機)が用意されており、煩わしい無線の設定は必要ありません。通信圏外でもデータを蓄積しておくことができるので、さまざまな現場で柔軟な運用が可能です。MS9540と同様の狙い読み機能を搭載しているため、バーコードメニュー表を使用する業務にも最適です。

USB (HID & 仮想COM) インタフェース RS232シリアルインタフェース PS/2キーボードインタフェース

MS9535USB / MS9535RS / MS9535KB

標準価格(税込) **99,750円**
(本体価格 95,000円)

Honeywell ハンディレーザスキャナ

MS9540 Series / MS9535 Series 製品仕様

| | MS9540 Series | MS9535 Series |
|---|--|--|
| 標準価格 | 税込51,450円 (本体価格49,000円) | 税込99,750円 (本体価格95,000円) |
| 保証期間 | 5年 | |
| 型番：USB I/F | MS9540USB | MS9535USB |
| 型番：RS232シリアル I/F | MS9540RS | MS9535RS |
| 型番：PS/2キーボード I/F | MS9540KB | MS9535KB |
| 読取コード | JAN/EAN/UPC、GS1-DataBar (RSS)、コード39、コード128/GS1-128、2オブ5ファミリー (インタリーブ2オブ5など)、コーダバー (NW7)、コード93、コード11、MSI Plessey、Telepen、 | |
| 光源 | 可視光半導体レーザー | |
| 光源波長 | 650nm ±10nm | |
| レーザクラス | Class 1: IEC60825-1、EN60825-1 | |
| スキャン速度 | 72スキャン/秒 | |
| 最小シンボルコントラスト | 35% | |
| 最小分解能 | 0.127mm | |
| ブザー | 8音調 (ブザー無しを含む) | |
| 表示LED | 緑：読取可能、赤：読取成功、 黄：自動読取モード | 青：読取可能、白：読取成功 黄点灯：充電完了、黄点滅：充電中 |
| 無線仕様 | — | Bluetooth 1.2、Class 2 (見通し距離10m) |
| バッテリー | — | Li-Ion二次電池、1,100mAh |
| 読取回数 | — | 1回の充電で12,000回 |
| 想定稼働時間/充電時間 | — | 稼働8時間/充電2.5時間 |
| 電源電圧 | DC5V ±0.25V | |
| 動作電力 (MS9535は充電電力) | 825mW (165mA @5V) | 2.75W (550mA @5V) (クレードル) |
| 待機電力 | 600mW (120mA @5V) | 650mW (130mA @5V) (クレードル) |
| 動作温度 | 0°C~40°C | |
| 保管温度 | -40°C~60°C | |
| 湿度 | 5%~95% (結露なし) | |
| 外乱光 | 4,842ルクス | |
| 外形寸法 | 長さ198×幅78×高さ56mm | スキャナ：長さ198×幅78×高さ56mm クレードル：長さ205×幅100×高さ52mm |
| 重さ (ケーブル含まず) | 149g | スキャナ：199g クレードル：255g |
| 読取深度 (参考値) ※読取性能は、バーコードシンボルの印刷状態や使用環境によって変わります。 | | |
| 分解能 0.132mm | 13~51mm | 0~51mm |
| 分解能 0.191mm | 0~127mm | |
| 分解能 0.254mm | 0~165mm | |
| 分解能 0.330mm | 0~203mm | |
| 分解能 0.534mm | 25~254mm | |

※商品改良のため、仕様・外観などは予告なしに変更する場合があります。

0905F

NICHIEI INTEC 日栄インテック株式会社

Honeywell
Security Products Dealer

バーコードグループ

〒101-0063
東京都千代田区神田淡路町2-1
日栄インテック神田ビル3階
TEL : 03-5256-7733 FAX : 03-5256-5503
E-mail : info@barcode.ne.jp

販売代理店

<http://www.barcode.ne.jp/>